

	USTK-14 HP
MOTOR MODELİ	KUBOTA Z-482
MOTOR TİPİ	DİKEY,4 ZAMANLI, DOLAYLI ENJEKSİYON, SU SOĞUTMALI
MAXİMUM GÜÇ	14 HP
SİLİNDİR SAYISI	2
ÇAP - STROK	67 x 68 mm
SİLİNDİR HACMİ	0.479 cc
HAVA EMİŞ	DOĞAL HAVA EMİŞLİ
MİNİMUM MOTOR DEVRİ	700 Rpm
MAXİMUM MOTOR DEVRİ	3.600 Rpm
ZAMANLAMA	DİŞLİ
YAĞ KAPASİTESİ	2,5 Lt.
ELEKTİRİK SİSTEMİ	12 Volt MARŞ MOTORU -12 V. 40 Amp. ALTERNATOR
YAKIT TÜKETİMİ g/HP.h	150
YAKIT TİPİ	EURO DİZEL

	MARİN ÖZELLİKLERİ
SOĞUTMA	ISI DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜ, KAPALI SİSTEM, TATLI SU SOĞUTMALI TÜRKİYE ŞARTLARINA UYGUN, AĞIR HİZMET TİPİ, ALÜMİNYUM DÖKÜM KONDANSE, BAFON BORULU ESANJÖR, BRONZ KAPAKLAR
EGZOZ	SU SOĞUTMALI, ÇİFT CİDARLI, 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
ŞANZIMAN	BAYSAN M-30, MEKANİK DENİZ ŞANZIMANI REDÜKSİYON ORANI, İLERİ 2,50:1, GERİ 1,90:1
PERVANE DÖNÜŞ YÖNÜ	SAAT YÖNÜNDE, ARKASINDAN BAKILDIĞINDA
DENİZ POMPASI	1/2 BRONZ POMPA - SU EMİŞ RAKOR ÇAPI : 17 mm
EGZOZ ÇAPI	50 mm
MOTOR KONTROL PANOSU MARİN TİP, STANDART	DEVİR / MOTOR ÇALIŞMA SAATİ SAYACI, IŞIKLI ve SESLİ İKAZ KONTAK ANAHTARINDAN ÇALIŞTIRMA STOP ve KIZDIRMA
ANTI-VİBRASYON TAKOZU	4 Adet
AĞIRLIK	85 Kg.