

	<b>USTP - 34 HP</b>
<b>MOTOR MODELİ</b>	<b>PERKINS 403D-15</b>
<b>MOTOR TİPİ</b>	<b>DİKEY,4 ZAMANLI, DOLAYLI ENJEKSİYON, SU SOĞUTMALI</b>
<b>MAXİMUM GÜÇ</b>	<b>34 HP</b>
<b>SİLİNDİR SAYISI</b>	<b>3</b>
<b>ÇAP - STROK</b>	<b>84 x 90 mm</b>
<b>SİLİNDİR HACMİ</b>	<b>1.496 Litre</b>
<b>HAVA EMİŞ</b>	<b>DOĞAL HAVA EMİŞLİ</b>
<b>MİNİMUM MOTOR DEVRİ</b>	<b>800 Rpm</b>
<b>MAXİMUM MOTOR DEVRİ</b>	<b>3.000 Rpm</b>
<b>ZAMANLAMA</b>	<b>DİŞLİ</b>
<b>YAĞ KAPASİTESİ</b>	<b>6 Lt.</b>
<b>ELEKTİRİK SİSTEMİ</b>	<b>12 Volt MARŞ MOTORU -12 V. 65 Amp. ALTERNATOR</b>
<b>YAKIT TÜKETİMİ g/HP.h</b>	<b>150</b>
<b>YAKIT TİPİ</b>	<b>EURO DİZEL</b>

	<b>MARİN ÖZELLİKLERİ</b>
<b>SOĞUTMA</b>	<b>ISI DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜ, KAPALI SİSTEM, TATLI SU SOĞUTMALI TÜRKİYE ŞARTLARINA UYGUN, AĞIR HİZMET TİPİ, ALÜMİNYUM DÖKÜM KONDANSE, BAFON BORULU ESANJÖR, BRONZ KAPAKLAR</b>
<b>EGZOZ</b>	<b>SU SOĞUTMALI, ÇİFT CİDARLI, 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK</b>
<b>ŞANZİMAN</b>	<b>BAYSAN M-60, MEKANİK DENİZ ŞANZİMANI REDÜKSİYON ORANI, İLERİ 2,50 :1, GERİ 1,90 :1</b>
<b>PERVANE DÖNÜŞ YÖNÜ</b>	<b>SAAT YÖNÜNDE, ARKASINDAN BAKILDIĞINDA</b>
<b>DENİZ POMPASI</b>	<b>3/4 BRONZ POMPA - SU EMİŞ RAKOR ÇAPI : 25 mm</b>
<b>EGZOZ ÇAPI</b>	<b>60 mm</b>
<b>MOTOR KONTROL PANOSU MARİN TİP, OPSİYENEL.</b>	<b>DEVİR / MOTOR ÇALIŞMA SAATİ, YAĞ BASINÇ, HARARET BASINÇ AMPERMETRE SAYACI, IŞIKLI ve SESLİ İKAZ. KONTAK ANAHTARINDAN ÇALIŞTIRMA ,STOP ve KIZDIRMA</b>
<b>ANTI-VİBRASYON TAKOZU</b>	<b>4 Adet</b>
<b>AĞIRLIK</b>	<b>185 Kg.</b>